



## **GUANTE DE NITRILO VERDE FLOCADO MODELO RA-0218**

### **DESCRIPCIÓN GENERAL**

Guante de nitrilo verde de 13 de largo y 15 milésimas de espesor, con puño recto. El nitrilo en una de sus presentaciones más usadas, ya que por las características de este modelo, con su grosor y diseño, cuenta con alto rango de protección procesos mecánicos e industrias químicas, se recomienda para el manejo de solventes, aceites, pinturas y barnices, el relieve de la palma ofrece mayor adherencia en procesos resbaladizos o con presencia de líquidos.

### **MANTENIMIENTO Y CUIDADOS**

Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación se puede lavar con agua tibia y jabón suave.

### **OBSERVACIÓN GENERAL**

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de éstos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.

<b>PUÑO</b>	RECTO
-------------	-------

<b>PALMA</b>	NITRILO
--------------	---------

<b>DORSO</b>	NITRILO
--------------	---------

<b>TALLAS</b>	M / L / XL
---------------	------------

### **ACLARACIÓN**

La información contenida intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

### **CERTIFICACIONES**

- EN ISO 21420-2020
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018
- EN ISO 374-5:2016
- EN 388-2016+A1:2018

<b>LS30579</b>	TALLA 8 (M)
----------------	-------------

<b>LS30580</b>	TALLA 9 (L)
----------------	-------------

<b>LS30581</b>	TALLA 10 (XL)
----------------	---------------